

ロングタイプ  
**5** サイズ追加!  
全12サイズ

耐久力に優れた超耐摩耗ウレタンハンマー

# コンポーネントハンマー




環境配慮

## ショックレス構造に 鋼球を使用!!

レギュラータイプ

スリムタイプ

用途



耐久力に優れた超耐摩耗ウレタンハンマー

全12サイズ

# コンポーネントハンマー

特長

鉛フリー  
環境配慮



環境に配慮し、ショックレス構造に鉛を使わず、鋼球を使用しています。



スイートエリア  
大幅拡大

打撃面にハイパーボリックフェースを採用し、スイートエリアを大幅に拡大。

- ヘッドからグリップまで一体成形で柄折れがなく安全。
- 全体がウレタンでカバーされているので、静かでノンスパーク。
- 超耐摩耗ウレタンで耐久性抜群。
- 無反動で作業の疲労を軽減。
- #4以上は自立します。



## コンポーネントハンマー (ロングタイプ)

重作業用

New

↓ ショックレス構造



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (丁)	JANコード 4963360
COM-40	#4	560	φ75	180	3,050	2	205002
COM-50	#5	560	φ75	180	3,500	2	205019
COM-80	#8	750	φ75	184	4,350	2	205026
COM-120	#12	750	φ91	206	5,800	2	205033
COM-150	#15	900	φ91	210	6,700	2	205040

【用途】機械等の修理 ジグ等の取付、取りはずし  
【使用温度】-20℃~80℃

## コンポーネントハンマー (レギュラータイプ)

軽中作業用

↓ ショックレス構造



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (丁)	JANコード 4963360
COM-05	#1/2	275	φ34	84	430	6	224614
COM-10	#1	310	φ46	98	640	6	224621
COM-15	#1-1/2	345	φ50	120	920	6	224638
COM-25	#2-1/2	380	φ62	125	1,420	4	224645

【用途】機械等の修理 ジグ等の取付、取りはずし  
【使用温度】-20℃~80℃

## コンポーネントハンマー (スリムタイプ)

軽中作業用

↓ ショックレス構造



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (丁)	JANコード 4963360
COS-02	#1/4	245	φ25	75	230	6	224669
COS-07	#3/4	275	φ37	110	500	6	224676
COS-12	#1-1/4	335	φ45	135	780	6	224683

【用途】機械等の修理 ジグ等の取付、取りはずし  
【使用温度】-20℃~80℃



作業工具と物流機器

オーエッチ工業株式会社



本社/〒578-0921 東大阪市水走4丁目9番3号

TEL(072)963-2221(代) FAX(072)963-2226

<http://www.ohnet.co.jp/>