

両口ハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44～50*

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)	対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-1 1/2	#1 1/2	300	30	89		0.6	0.7	6	126161	2,675
OHW-2	#2	300	37	105		0.9	1.0	6/12	120015	3,115
OHW-2 1/2	#2 1/2	360	40	112		1.1	1.3	6	121029	3,845
OHW-3	#3	360	42	118		1.3	1.5	6/12	120039	3,845
OHW-3 1/2	#3 1/2	360	45	125		1.5	1.7	6	121043	3,845
OHW-4	#4	440	47	130		1.8	2.0	6/12	121050	5,095
OHW-5	#5	440	50	140		2.2	2.4	6/12	121067	6,060
OHW-6	#6	820	55	148		2.7	3.2	6	121074	7,735
OHW-8	#8	900	59	162		3.6	4.2	6	121081	9,575
OHW-10	#10	900	62	180		4.5	5.1	6	121098	11,425
OHW-12	#12	900	66	190		5.4	6.0	4	121104	13,055
OHW-15	#15	900	72	201		6.7	7.3	4	121128	21,140
OHW-20	#20	900	80	214		9.0	9.6	4	121159	39,320
OHW-25	#25	900	85	234		11.2	11.8	2	121173	52,120
OHW-30	#30	900	90	249		13.5	14.1	2	121180	70,720

【用途】鉄工作業全般
※#6～#12まではグリップ付
※P.41の両口ハンマーと同じ商品です。

交換木柄 P.73

G 両口ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。強打撃用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)	対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2G	#2	300	37	105		0.9	1.1	6	121517	4,835
OHW-3G	#3	360	42	118		1.3	1.6	6	121531	5,900
OHW-4G	#4	450	47	130		1.8	2.1	6	121555	8,040
OHW-5G	#5	450	50	140		2.2	2.5	6	121562	8,910
OHW-6G	#6	860	55	148		2.7	3.6	6	121579	15,200
OHW-8G	#8	860	59	162		3.6	4.5	6	121586	16,805
OHW-10G	#10	860	62	180		4.5	5.4	6	121593	17,735
OHW-12G	#12	860	66	190		5.4	6.3	4	121609	18,540

【用途】鉄工作業全般
【使用温度】-20℃～50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。
※P.41のG両口ハンマーと同じ商品です。

受注生産

ショートグラスファイバー柄

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)	対辺	長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-3SG	#3×320	320	42	118		1.3	1.5	122538	5,900
OHW-4SG	#4×350	350	47	130		1.8	2.0	122552	8,040
OHW-5SG	#5×350	350	50	140		2.2	2.4	122569	8,910
OHW-6SG	#6×450	450	55	148		2.7	3.2	122576	15,200
OHW-8SG	#8×450	450	59	162		3.6	4.1	122583	16,805
OHW-10SG	#10×450	450	62	180		4.5	5.0	122590	17,735
OHW-12SG	#12×450	450	66	190		5.4	5.9	122606	18,540

※全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。
※上記以外の長さは製作できません。