

PXEP 片手ハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50° 丸頭 HRC 35°~50°

本商品は、ケース単位での販売となります。

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
HK-05PX	#1/2	300	φ25 84	250	350	12	102028
HK-06PX	#3/4	320	φ27 97	350	470	12	102035
HK-10PX	#1	320	φ30 103	450	570	12	102042
HK-15PX	#1 1/2	360	φ34 117	650	800	12	102066
HK-20PX	#2	390	φ38 128	900	1,100	12	102073

【用途】鉄作業全般、刻印・マークの打ち込みに

PXEP セットウハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50°

本商品は、ケース単位での販売となります。

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
SH-09PX	0.9	300	36 95	0.9	1.0	12	117015
SH-11PX	1.1	300	38 103	1.1	1.2	12	117022
SH-13PX	1.3	300	39 109	1.3	1.4	12	117039
SH-15PX	1.5	300	42 111	1.5	1.6	12	117046

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業

PXEP 両口ハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50°

本商品は、ケース単位での販売となります。

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
OHW-2PX	#2	300	37 105	0.9	1.0	12	127113
OHW-3PX	#3	300	42 118	1.3	1.5	12	127137
OHW-6PX	#6	820	55 148	2.7	3.2	6	127175
OHW-8PX	#8	900	59 162	3.6	4.2	6	127182
OHW-10PX	#10	900	62 180	4.5	5.1	6	127199
OHW-12PX	#12	900	66 190	5.4	6.0	4	127205

【用途】鉄作業全般
※#2・#3は、グリップ無
#6~#12は、グリップ付

交換木柄 P.73

PXEP G 両口ハンマー (グラスファイバー柄)



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°~50°
- 柄 3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形。さらに、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
PXW-25G	2.5	845	52 144	2.5	3.6	2	121777
PXW-30G	3	850	55 154	3.0	4.1	2	121784
PXW-35G	3.5	855	58 161	3.5	4.6	2	121791
PXW-40G	4	855	60 170	4.0	5.1	2	121807
PXW-45G	4.5	855	62 180	4.5	5.6	2	121814

【用途】鉄作業全般
【使用温度】-20℃~50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

受注生産

ショートグラスファイバー柄

価格：オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	JANコード 4963360
PXW-18G-6	1.8	600	47 130	1.8	2.5	121913
PXW-25G-7	2.5×700	700	52 144	2.5	3.4	121920
PXW-30G-7	3.0×700	700	55 154	3.0	3.9	121937
PXW-35G-7	3.5×700	700	58 161	3.5	4.4	121944
PXW-40G-7	4.0×700	700	60 170	4.0	4.9	121951
PXW-45G-7	4.5×700	700	62 180	4.5	5.4	121968

【使用温度】-20℃~50℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鍛金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

連結・引き
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
シャックル

2点・4点吊り
スリング

モック・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪