

固定ベルト調節機能付きベルトラッシング

VANTIS

Variable New Tie System

ラチエットに

開閉機構を追加 (特許取得済)



挟まれ防止の
ストッパー付

固定ベルト長さを
自在に変更可能



荷物に合わせて最適な位置で荷締めが可能!!

固定ベルト調節方法

詳しい動画はコチラ



①金具の位置を確認



②ハンドルを解放



③レバーを解放



④固定ベルトを引っ張る



⑤レバーを確実に閉じる



⑥位置調節完了!



VANTIS(固定ベルト調節機能付きベルトラッシング)



品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
VAJ10-55J	Jフック	0.3~1.0	5.5	750	3,000	2.6	915260	10,700
VAL10-55L	シボリ縫製	0.3~1.0	5.5	750	3,000	2.0	915277	10,700

⚠ 使用上の注意

- ベルトラッシングでは、玉掛け作業はできません。
- ベルトを結んだり、ねじれた状態で使用しないでください。
- 本体および端末金具を放り投げたり、引きずったり、物に強く当たたりしないでください。
- ベルトラッシングを締め付ける時に、ハンドルに物などを差し込んでテコのようにして締めたり、足などで踏んで締めたりしないでください。
- 角張った物にご使用される場合は、必ずスリーブなどの当て物をご使用ください。
- ベルトラッシングを改造して使用しないでください。
- 80°Cを超えての条件下では使用しないでください。



ハンマーと補修工具 & 物流機器
オーエンネット工業株式会社
<https://www.ohnet.co.jp>

〒578-0921 東大阪市水走4丁目9番3号
TEL(072)963-2221(代) FAX(072)963-2226